

用途

窓のレール、網戸のレール、ドア、扉の「キイキイ」「ガラガラ」とうるさく、イライラする摺動部位のナキ、キシミ音等の異音解消、各種樹脂部品の摺動部位のキシミ音等の異音解消、OA 機器等の摺動部位のナキ、キシミ音等はスリプロン ECO で簡単に解消できます。潤滑剤と違ってベタつかず流れ出さない。手もベタつきません。

特徴

- ① シリコンとアクリルの特徴を併せ持つ為、シリコンによる摺動性、アクリルによる密着性により優れた効果を発揮します。
- ② 速乾性の溶剤を使用しており、フェルトペンタイプなので作業が簡単です。
(エアゾールタイプはお客様の OEM にて製造致します。詳細はお問い合わせ下さい。)
- ③ 耐候性に優れているので、室外、室内のドアやその他の摺動部位の異音防止剤として効果を保持します。
- ④ 「スリプロン ECO」は低 VOC タイプです。

使用方法

塗布面のゴミ、油分などをきれいに取り除き、十分乾燥してからご使用下さい。

フェルトペンの中の攪拌球の音がカラカラするまで容器を良く振った後、ペン先を下にしてティッシュペーパー等にペン先を押し付け、液を十分に染み込ませてからご使用下さい。

重ね塗りをを行う際は、下地が乾いてから行って下さい。

使用上の注意

- *吸入飲用不可。長時間または繰り返し、直接皮膚に触れたり、大量の蒸気を吸入することは避けて下さい。
- *保護マスク、保護メガネを着用し、換気を十分に行って下さい。
- *使用後はキャップをしっかりと閉め必ずペン先を上に向けて保存して下さい。
- *直射日光が当たる場所や40℃以上ところには保管しないで下さい。
- *目に入った時は、流水で十分に洗い流した後、専門医の診察を受けて下さい。皮膚に付着した時は、石鹸を使用し水で十分に洗い流して下さい。

内容成分

原液：特殊樹脂、有機溶剤

容量：50ml

その他

当製品は下記の法規の規制を受け、製品については、それぞれの規定の表示等が必要になります。

- ① 消防法：第一石油類 50ml
- ② 労働安全衛生法（工場向けの場合）
- ③ 家庭用品品質表示法（一般向けの場合）
- ④ 容器包装リサイクル法（一般向けの場合）